

HD18 HX-402C | M18™ Perfo-burineur SDS-Plus 4 modes avec mandrin FIXTEC



- Moteur 4 pôles Milwaukee® offrant un excellent rapport puissance / poids.
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie.
- Indicateur de charge.
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Fonctionne avec toutes les batteries M18™ Milwaukee®.
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées.
- Mode perforation ultra puissant: jusqu'à 2.4 J EPTA.

	HD18 HX-402C
Cadence de frappe max (cps/min)	4200
Capacité acier (mm)	13
Capacité batterie (Ah)	4.0
Capacité béton (mm)	24
Capacité bois (mm)	30
Capacité optimisée perçage béton	Ø 6 - 18
Chargeur fourni	80 min
Emballage	Coffret
Force de frappe (J) (EPTA)	2.4
Livré avec	chargeur m12-18c, 2 batterie m18b4 4ah redlithium, fixtec + adaptateur + mandrin autoserrant, poignée latérale et coffret
Niveau de pression acoustique (dB(A))	88
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	99
Nombre de batterie(s)	2
Poids avec batterie (kg)	3.7
Tension (V)	18
Tolérance de vibration de burinage (m/s ²)	1.5
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Type de batterie	Li-ion
Vibration de burinage (m/s ²)	7.4